








BENNES TYPE AMPLIROLL

Volumes	Photos	Dimensions	Caractéristiques
8 m ³		Longueur : 4m50 (4m25 intérieur) Largeur : 2m50 Hauteur : 0m90	Convient parfaitement pour les déchets lourds tels que les gravats Portes à l'arrière facilitant le chargement à la main.
10 m ³		Longueur : 6m00 Largeur : 2m50 Hauteur : 1m05	Uniquement pour de la boue. Respecter la limite de chargement. Ouverture à droite uniquement.
15 m ³		Longueur : 6m00 Largeur : 2m50 Hauteur : 1m45	Benne ouverte Porte arrière. Facile pour charger à hauteur d'homme.
15m ³ fermée		Longueur : 6m00 <i>(5m50 en intérieur)</i> Largeur : 2m50 Hauteur : 1m45	Benne fermée par un système de vérin hydraulique Porte arrière. Benne adaptée pour contenir de l'amiante, du déchet dangereux ou des déchets au plomb. Ouverture droite ou gauche.
15m ³ OM		Longueur : 6m00 Largeur : 2m50 Hauteur : 1m94	Benne fermée à capots. Pratique pour du DIB / Cartons / papiers à stocker au sec.
30m ³ fermée		Longueur : 6m00 Largeur : 2m50 Hauteur : 2m80	Benne fermée par un système de vérin hydraulique Porte arrière. Il en existe des étanches adaptées pour le stockage de déchets dangereux. Ouverture droite ou gauche.
30m ³		Longueur : 6m00 Largeur : 2m50 Hauteur : 2m80	Benne ouverte Porte arrière Existe avec filet intégré